

Technický list

Specifikace



Prisma Plus - G & P System - čelní panel pro horiz. NR250 pevný s páčkou

03230

! Výroba ukončena: 15. 6. 2023

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Prisma
Výrobní Řada	Prisma G
Typ Produktu Nebo Součástí	Čelní deska
Příslušenství / Náhradní Díly	Instalační příslušenství
Kompatibilní Řada	Prisma Prisma G rozváděč Prisma Prisma Pack 250 rozváděč
Typ Čelní Desky	S výřezem
Instalované Zařízení	Easypact: pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Easypact: pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
Popis Pólů	1 x 3P: montážní deska držák: CVS100...160 vodorovná instalace 1 x 4P: montážní deska držák: CVS100...160 vodorovná instalace 1 x 3P: montážní deska držák: CVS250 vodorovná instalace 1 x 4P: montážní deska držák: CVS250 vodorovná instalace
Pracovní Poloha	Vodorovná

Doplňky

Popis Rozváděče/Skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Rozváděč Pack - šířka 600 mm Samostatně stojící rozváděč + kabel. kanál - šířka 600 + 300 mm Nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl - šířka 600 + 300 mm
Umístění Připojení	Přímé připojení
Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	4
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifikace Výrobků	ASEFA
Barva	Bílá (RAL 9001)
Výška	200 mm
Hmotnost Přístroje	0,84 kg
Pocet Kusů Na Sadu	Sada 1

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Functional Unit	600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS100...160 ne pevná páčka vodorovná 3P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 5 600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Easypact CVS100...160 ne pevná páčka vodorovná 3P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 5 600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Easypact CVS100...160 ne pevná páčka vodorovná 3P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 4 600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče + propoj. oddíl Easypact CVS100...160 ne pevná páčka vodorovná 3P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 4 600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS100...160 ne pevná páčka vodorovná 4P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 5 600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Easypact CVS100...160 ne pevná páčka vodorovná 4P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 5 600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Easypact CVS100...160 ne pevná páčka vodorovná 4P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 4 600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče + propoj. oddíl Easypact CVS100...160 ne pevná páčka vodorovná 4P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 4 600 mm Prisma Pack 250 rozvaděč Pack Easypact CVS100...160 ne pevná páčka vodorovná 3P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 6 600 mm Prisma Pack 250 rozvaděč Pack Easypact CVS100...160 ne pevná páčka vodorovná 4P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 6 600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS250 ne pevná páčka vodorovná 3P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 5 600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Easypact CVS250 ne pevná páčka vodorovná 3P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 5 600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Easypact CVS250 ne pevná páčka vodorovná 3P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 4 600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče + propoj. oddíl Easypact CVS250 ne pevná páčka vodorovná 3P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 4 600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS250 ne pevná páčka vodorovná 4P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 5 600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Easypact CVS250 ne pevná páčka vodorovná 4P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 5 600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Easypact CVS250 ne pevná páčka vodorovná 4P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 4 600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče + propoj. oddíl Easypact CVS250 ne pevná páčka vodorovná 4P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 4 600 mm Prisma Pack 250 rozvaděč Pack Easypact CVS250 ne pevná páčka vodorovná 3P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 6 600 mm Prisma Pack 250 rozvaděč Pack Easypact CVS250 ne pevná páčka vodorovná 4P 1 přímý s dlouhým krytem svorek 6
-----------------	--

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	3,000 cm
Šířka Balení 1	21,000 cm
Délka Balení 1	51,000 cm
Hmotnost Balení 1	840,000 g
Typ Balení 2	CAR
Počet Jednotek V Balení 2	10
Výška Balení 2	17,000 cm
Šířka Balení 2	22,500 cm
Délka Balení 2	53,000 cm
Hmotnost Balení 2	10,400 kg
Typ Balení 3	P12
Počet Jednotek V Balení 3	360
Výška Balení 3	82,000 cm
Šířka Balení 3	80,000 cm
Délka Balení 3	120,000 cm
Hmotnost Balení 3	332,800 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

- ✓

Nařízení Reach Bez Látek Svhc
- ✓

Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy
- ✓

Neobsahuje Rtuť
- ✓

Informace Výjimce O Rohs

Ano
- ✓

Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny

Certifikace a normy

Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu