

Technický list

Specifikace



jistič Reflex iC60H Ti24 25 A 4P charakteristika D

A9C66425

Základní popis

Použití Zařízení	Distribuce Ovládání
Řada	Acti9
Označení Výrobku	Reflex iC60
Označení Přístroje	Reflex iC60H
Typ Produktu Nebo Součásti	Jistič s integ. ovládáním
Popis Pólů	4P
Počet Chráněných Pólů	4
Typ Sítě	AC
Provedení Jednotky Spouští	Tepelně-magnetická
Typ Charakteristiky	D

Doplňky

[In] Jmenovitý Proud	25 A
Frekvence Sítě	50/60 Hz
Označení Vypínací Schopnosti	H
Vypínací Schopnost	30 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 220...240 V AC 50/60 Hz 15 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 380...415 V AC 50/60 Hz
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	500 V AC
Signalizace Polohy Kontaktů	Ano
Typ Ovládání	Páčka Dálkové ovládání pulsem Tlačítko ON/OFF Dálkové ovládání trvalým povel
Typ Ovládacího Signálu	Udrzuje velmi nízké napětí Impulzní Udržovací
Místní Signalizace	Blikající LED: přehřátí přístroje Zelená LED: přístroj ON Blikající LED: vypnutí přístř. Červená LED : porucha Blikající LED: přístroj připraven
[Uc] Napětí Ovládacího Obvodu	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] Jmenovité Napájecí Napětí	230 V AC při 50/60 Hz
Montážní Režim	Pevná

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 Mm	13
Výška	84 mm
Šířka	117 mm
Hloubka	77 mm
Barva	Bílá
Mechanická Životnost	50000 cykly
Elektrická Životnost	AC-1: 50000 cykly AC 50 Hz
Opatření Pro Visací Zámek	Uzamykatelný
Popis Voleb Pro Uzamknutí	Visací zámek v poloze OFF
Proudový Chránič	Samostatný blok
Kompatibilita Výrobku	S PLC

Prostředí

Stupeň Krytí Ip	IP20 podle IEC 60529
Stupeň Znečištění	3
Tropikalizace	2
Relativní Vlhkost	93 % při 40 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	9,000 cm
Šířka Balení 1	11,400 cm
Délka Balení 1	16,700 cm
Hmotnost Balení 1	814,900 g
Typ Balení 2	S03
Počet Jednotek V Balení 2	14
Výška Balení 2	30,000 cm
Šířka Balení 2	30,000 cm
Délka Balení 2	40,000 cm
Hmotnost Balení 2	11,897 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓ Neobsahuje Rtut'	
✓ Informace Výjimce O Rohs	Ano
✓ Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny	

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti