

Technický list

Specifikace



iPF20 modulární svodič přepětí - 3 póly - 340V

A9L15597

Základní popis

Řada Produktů	Acti 9
Označení Výrobku	Acti 9 iPF K
Typ Produktu Nebo Součástí	Svodič přepětí
Označení Přístroje	iPF K
Použití Zařízení	Distribuce
Standardy	IEC 61643-11:2011
Certifikace Výrobků	CE EAC
Popis Pólů	3P
Dálková Signalizace	Ne
Typ Svodiče Přepětí	Elektrická distribuční síť
Uzemňovací Soustava	TN-C IT 230

Doplňky

Typ Třídy Svodiče Přepětí	Typ 2
Provedení Svodiče Přepětí	MOV
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	230/400 V AC (+/- 10 %) při 50/60 Hz
[In] Jmenovitý Vybíjecí Proud	Společný (common) režim: 5 kA (L/PE) Společný (common) režim: 5 kA (N/PE)
[Imax] Maximální Vybíjecí Proud	Společný (common) režim: 20 kA L/PE
[Uc] Maximální Trvalé Pracovní Napětí	Společný (common) režim: 340 V L/PE
Maximální Úroveň Ochrany [Up]	Společný (common) režim <1,1 kV typ 2 L/PE
[Ut] Dočasné Přepětí	337 V L/N 5 s odolnost 442 V L/PE 5 s odolnost 1200 V N/PE 200 ms odolnost 1453 V L/PE 200 ms odolnost
Typ Odpojovače	Přidružený jistič iK60N 20 A křivka C - Icu 6 kA Přidružená k pojistka gG 25 A - Icu 25 kA
Napětí Signalizačního Obvodu	0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
Montáž	Nacvaknutím (lišta DIN)
Rozteč 9 Mm	8
Výška	81 mm
Šířka	72 mm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Hloubka	69 mm
Hmotnost Přístroje	335 g
Barva	Bílá (RAL 9003)
[Ipe] Zemní Reziduální Proud	25 mA
Připojení - Svorky	Klecová svorka (horní nebo dolní) 25 mm² pevný Klecová svorka (horní nebo dolní) 16 mm² ohebný Klecová svorka (horní nebo dolní) 16 mm² ohebný s koncovkou
Délka Odizolování Vodiče	11 mm
Krouticí Moment	3,5 N.m

Prostředí

Stupeň Ochrany Ik	IK03 conforming to IEC 62262
Relativní Vlhkost	5...95 %
Pracovní Nadmořská Výška	2000 m
Provozní Teplota	-25...60 °C
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	7,5 cm
Šířka Balení 1	8,0 cm
Délka Balení 1	8,5 cm
Hmotnost Balení 1	360,0 g
Typ Balení 2	BB1
Počet Jednotek V Balení 2	3
Výška Balení 2	10,0 cm
Šířka Balení 2	9,0 cm
Délka Balení 2	28,0 cm
Hmotnost Balení 2	1,082 kg
Typ Balení 3	S03
Počet Jednotek V Balení 3	36
Výška Balení 3	30,0 cm
Šířka Balení 3	30,0 cm
Délka Balení 3	40,0 cm
Hmotnost Balení 3	13,426 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost **RoHS/REACH**

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtut'

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti