



náhradní vložka C40-1000 PV pro svodič přepětí iPRD-DC

A9L16692

-  **Výroba ukončena:** 31. 10. 2020
-  **Ukončení servisní podpory:** 31. 3. 2022

 **Výroba ukončena**

Základní popis

Typ Produktu Nebo Součásti	Patrona
Označení Přístroje	C40-1000 PV
Typ Svodiče Přepětí	Elektrická distribuční síť

Doplňky

Typ Třídy Svodiče Přepětí	Typ 2
Provedení Svodiče Přepětí	MOV
Jmenovitý Vybíjecí Proud	15 kA
Maximální Vybíjecí Proud	40 kA
[Uc] Maximální Trvalé Pracovní Napětí	460 V
Maximální Úroveň Ochrany [Up]	<2 kV typ 2
Místní Signalizace	Vlajka (bílá/červená)
Montážní Režim	Násuvná
Upevnění	Do modulu SPD
Rozteč 9 Mm	2
Výška	50 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	60 mm
Barva	Bílá (RAL 9003)
Materiál	PBT (polybutylen tereftalát)
Doba Odezvy	< 25 ns

Prostředí

Standardy	EN 61643-11 IEC 61643-1
Stupeň Krytí Ip	IP20 čelní:
Relativní Vlhkost	5...90 %
Pracovní Nadmořská Výška	0...2000 m
Provozní Teplota	-25...60 °C
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-40...85 °C

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	2,2 cm
Šířka Balení 1	7,3 cm
Délka Balení 1	8,8 cm
Hmotnost Balení 1	0,085 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------