

# Technický list

Specifikace



## chráničová spoušť Vigi iC60 2P 63A 500mA A pro jistič iC60N, iC60H

A9W26263

! Výroba ukončena: 9. 1. 2024

! Výroba ukončena

### Základní popis

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Řada                                  | Acti 9                                  |
| Typ Produktu Nebo Součásti            | Doplňkový proudový chránič              |
| Označení Přístroje                    | Vigi iC60                               |
| Popis Pólů                            | 2P                                      |
| [In] Jmenovitý Proud                  | 63 A                                    |
| Citlivost Chrániče                    | 500 mA                                  |
| Doba Zpoždění Spouště Proud. Chrániče | Mžiková                                 |
| Typ Ochrany Proti Zemnímu Proud       | Typ A                                   |
| Typ Sítě                              | AC                                      |
| Frekvence Sítě                        | 50/60 Hz                                |
| [Ue] Jmenovité Pracovní Napětí        | 230/415 V AC 50/60 Hz podle IEC 61009-1 |
| Normy                                 | IEC 61009-1<br>EN 61009-1               |
| Rozteč 9 Mm                           | 4                                       |

### Doplňky

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Umístění Zařízení V Systému              | Výstup                              |
| Provedení Proudového Chrániče            | Napětově nezávislý                  |
| [Ui] Jmenovité Izolační Napětí           | 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 |
| [Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí | 6 kV podle IEC 60947-2              |
| Kompatibilní Řada                        | Acti 9 Acti 9 iC60                  |
| Kompatibilita Výrobku                    | Dvojitá svorka                      |
| Místní Signalizace                       | Signalizace vypnutí poruchou        |
| Montážní Režim                           | Nacvaknutím                         |
| Upevnění                                 | Lišta DIN                           |
| Elektrické Připojení K Jističi           | Šrouby                              |
| Výška                                    | 91 mm                               |
| Šířka                                    | 72 mm                               |
| Hloubka                                  | 74 mm                               |
| Hmotnost Přístroje                       | 0,165 kg                            |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Připojení - Svorky       | Tunelové svorky dolní strana1...35 mm² pevný<br>Tunelové svorky dolní strana1...25 mm² ohebný |
| Délka Odizolování Vodiče | 14 mm                                                                                         |
| Krouticí Moment          | 3,5 N.m                                                                                       |

## Prostředí

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Stupeň Krytí Ip            | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529 |
| Stupeň Znečištění          | 3 podle IEC 60947-2                                                               |
| Elektromag.Kompatibilita   | 8/20 µs impulzní výdržné, 250 A podle IEC 61009-1                                 |
| Provozní Teplota           | -25...60 °C                                                                       |
| Teplota Okolí Pro Ukládání | -40...85 °C                                                                       |

## Jednotky balení

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ Balení 1              | PCE       |
| Počet Jednotek V Balení 1 | 1         |
| Výška Balení 1            | 8,700 cm  |
| Šířka Balení 1            | 7,800 cm  |
| Délka Balení 1            | 11,500 cm |
| Hmotnost Balení 1         | 170,000 g |
| Typ Balení 2              | S03       |
| Počet Jednotek V Balení 2 | 27        |
| Výška Balení 2            | 30,000 cm |
| Šířka Balení 2            | 30,000 cm |
| Délka Balení 2            | 40,000 cm |
| Hmotnost Balení 2         | 5,083 kg  |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|

Trvale udržitelný rozvoj



Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO<sub>2</sub>.

**Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu** je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost   RoHS/REACH

Pohoda a výkon

|                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <div><div>✓</div><div>Neobsahuje Rtut'</div></div>                            |                |
| <div><div>✓</div><div>Informace Výjimce O Rohs</div></div>                    | <div>Ano</div> |
| <div><div>✓</div><div>Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny</div></div> |                |

Certifikace a normy

|                                           |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Nařízení Reach</div>                 | <div><a href="#">Deklarace REACH</a></div>                                                                                                                   |
| <div>Směrnice Eu Rohs</div>               | <div>V souladu s výjimkami</div>                                                                                                                             |
| <div>Nařízení China Rohs</div>            | <div><a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a><br/>Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.</div> |
| <div>Informace O Životním Prostředí</div> | <div><a href="#">Environmentální profil produktu</a></div>                                                                                                   |
| <div>Weee</div>                           | <div>Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.</div>         |
| <div>Životní Cyklus</div>                 | <div>Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace</div>                                                                                                  |