



Základní popis

Řada	Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Plus
Počet modulů	6 modulů
Upevnění	Zacvaknutím
Barva krycího rámečku	Tmavě modrá
Dekorační barva	Slonovinová

Doplňky

Materiál	ASA + PC dekorativní rámeček ASA + PC vnitřní část ABS (akrylonitril butadien-styren) krycí rámeček
Standardy	EN 60669-1
Výška	12 mm
Šířka	200 mm
Hloubka	84 mm
Hmotnost přístroje	0,036 kg
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP20
Popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělídlo Tekuté mýdlo Olej Benzín

Odolný UV
Kapalina na čištění oken

Zdraví a otázky životního prostředí

Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------