



nožní spínač - XPE-M - bez krytu - kov - modrá - 1V+1Z - ochrana proti prachu

XPEM110EX

Základní popis

Výrobní Řada	Harmony XPE
Typ Produktu Nebo Součástí	Nožní spínač
Materiál	Kov
Typ Nožního Spínače	Samostatný nožní spínač
Označení Přístroje	XPEM
Ochranný Kryt	Ne
Mechanismus Spouště	Bez mechanismu spouště
Funkce Kontaktů	1 krokový
Typ A Složení Kontaktů	1 V + 1 Z
Barva	Modrá

Doplňky

Nucené Vypnutí	Ano podle IEC 60947-5-1 dodatek K
Připojení - Svorky	Šroubová svorka, <= 1 x 2,5 mm² s nebo bez kabelové koncovky Šroubová svorka, <= 2 x 1,5 mm² s nebo bez kabelové koncovky
Kabelový Vstup	2 závitové vstupy pro Pg 16
Označení	II2 D-Ex tD A21 IP65 T85°C
Mechanická Životnost	5000000 cykly
[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud	3 A při 240 V, AC-15, A300 0,27 A při 250 V, DC-13, Q300 podle IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	300 V podle UL 508 500 V (stupeň znečištění 3) podle IEC 60947-1 500 V (stupeň znečištění 3) podle NF C 20-040 skupina C 500 V (stupeň znečištění 3) podle VDE 0110 skupina C 300 V podle CSA C22.2 č. 14
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	6 kV podle IEC 60947-1 6 kV podle IEC 60664
Maximum Resistance Across Terminals	0,025 mΩ podle IEC 60255-7 kategorie 3 0,025 mΩ podle NF C 93-050 metoda A
Zkratová Ochrana	10 A patronová pojistka typ gG podle IEC 60947-5-1 10 A patronová pojistka typ gG podle VDE 0660-200
Šířka	104 mm
Hloubka	172 mm
Výška	59 mm

Prostředí

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Normy	EN 50014 ATEX D 94/9/CE IEC 61241-1 IEC 61241-0 EN 50281-1-1
Prachová Zóna	Zóna 21 - 22
Certifikace Výrobků	INERIS 04ATEX0025
Stupeň Ochrany	TC
Provozní Teplota	-20...60 °C
Teplota Okolí Pro Ukladnění	-40...70 °C
Odolnost Proti Vibracím	15 gn (f= 10...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost Proti Otřesům	150 gn podle NF E 09-031 20 gn podle IEC 60068-2-27
Třída Ochrany Před Úrazem Elektrickým Proudem	Třída I podle IEC 61140 Třída I podle NF C 20-030
Stupeň Krytí Ip	IP66

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	9,5 cm
Šířka Balení 1	17,5 cm
Délka Balení 1	21,5 cm
Hmotnost Balení 1	1,46 kg
Typ Balení 2	S03
Počet Jednotek V Balení 2	6
Výška Balení 2	30,0 cm
Šířka Balení 2	30,0 cm
Délka Balení 2	40,0 cm
Hmotnost Balení 2	9,309 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)

Pohoda a výkon

	Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
	Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
	Neobsahuje Rtuť	
	Informace Výjimce O Rohs	Ano
Nařízení Reach		Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs		Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs		Prohlášení o nařízení China RoHS
Weee		Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.